

Datenblatt Mietanlage P243 30/4,5



Plug & Work Blockpumpe P243 30/4,5

Pumpendaten :

| | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| Volumenstrom [m ³ /h] | 20 | 25 | 30 |
| Förderhöhe [m] | 51 | 49 | 42 |
| Nennndruck [bar] | 5,1 | 4,9 | 4,2 |

Anschlussmöglichkeiten :

| | |
|---------|---|
| Flansch | ✓ |
| Kamlock | ✓ |
| Storz | ✓ |

Randbedingungen :

| | | |
|-------------------|------|-----|
| Zulässiger Druck: | 16 | bar |
| Temperatur Min: | - 30 | °C |
| Temperatur Max: | 140 | °C |

Sonderausstattung :

- programmierbare Steuerung mit Druck- und Durchflusssensoren
- elektronischer Softstarter
- Fehlerstromschalter
- Notaus

Elektrische Daten :

| | | |
|----------------------|-----|----------|
| Spannung: | 400 | V |
| | 50 | Hz, 3~,N |
| Anschlussstecker: | 16 | A, CEE |
| Gesamtanschlusswert: | 4 | kW |

Abmessungen :

| | | |
|---------|------|---|
| Länge: | 1,25 | m |
| Breite: | 0,65 | m |
| Höhe: | 1,45 | m |

Stand 17.02.2021